



19 BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**



PATENTAMT

® Offenlegungsschrift ® DE 197 11 747 A 1

(7) Aktenzeichen: 197 11 747.3 21. 3.97 2 Anmeldetag: (3) Offenlegungstag: 24. 9.98

(5) Int. Cl. 6:

B 65 D 25/14

B 65 D 25/04 B 65 D 85/18 B 65 D 19/02

(7) Anmelder:

Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH, 55590 Meisenheim, DE

(4) Vertreter:

Kodron, R., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 55118 Mainz

② Erfinder:

Müller, Joachim, 55593 Rüdesheim, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(A) Kastenförmiger Waren- und Transportbehälter aus Kunststoff

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen kastenförmigen Waren- und Transportbehälter aus Kunststoff, wie er beispielsweise durch die DE-OS 44 06 676 A1 bekanntgeworden ist und der zur Aufnahme von stückigem Gut aller Art dient, das in größerer Anzahl vom Ort der Herstellung oder Lagerung zum Kunden transportiert werden muß.

Die besagten kastenförmigen Kunststoffbehälter werden durch Kunststoffspritzmaschinen in sehr großer Anzahl hergestellt und haben eine im wesentlichen kastenförmige Form. Das in einen solchen Transportkasten eingefüllte Gut unterliegt während des Transports oft heftigen gegenseitigen Stoßbeanspruchungen, die zu Beschädigungen der Oberflächen der eingefüllten Gegenstände führen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen kastenförmigen Waren- und Transportbehälter aus Kunststoff ohne
jede Änderung seiner Herstellungsweise und seiner Form
umzugestalten, damit auch hochempfindliches Transportgut
in größerer Anzahl in ein und demselben Waren- und Transportbehälter untergebracht und transportiert werden kann,
ohne daß gegenseitige Oberflächenbeeinträchtigungen an
den Gegenständen durch Stoßbeanspruchungen während
des Transports eintreten können.

Gelöst wird diese Aufgabe nach der Erfindung bei einem 25 kastenförmigen Waren- und Transportbehälter aus Kunststoff durch einen etwa kastenförmig gestalteten Einhängesack aus flexiblem Werkstoff – z. B. Textilgewebe, Kunststoffolie u. ä. –, der durch eine oder mehrere Längszwischenwände und Querzwischenwände aus dem gleichen flexiblen Werkstoff in Einsteckkammern unterteilt ist und der nur an seinem Öffnungsrand am Kastenwandrand mit von Hand leicht lösbaren Befestigungsorganen – z. B. Einhängehaken, Klettband, Schnur mit Knebel, Druckknöpfe u. ä. – befestigt ist.

Nachfolgend wird anhand der Zeichnung eine Ausführungsform der Erfindung näher erläutert und beschrieben.

Der in der Zeichnung in Schrägansicht und in verkleinertem Maßstab dargestellte kastenförmige Waren- und Transportbehälter aus Kunststoff 2 hat die übliche, unveränderte 40 Kastenform

Im Kasten 2 ist ein etwa kastenförmig gestalteter Einhängesack 1 aus flexiblem Werkstoff – z. B. Textilgewebe, Kunststoffolie u.ä. – eingehängt, der durch eine oder mehrere Längszwischenwände 5, 5 und Querzwischenwände 6, 45 6 aus dem gleichen flexiblen Werkstoff in Einsteckkammern unterteilt ist.

Empfindliches Transportgut, beispielsweise Schuhe, Schmuck, Geschirr, CD-Tonträger u.ä. kann in den einzelnen Einsteckkammern abgelegt werden, so daß sich das 50 Transportgut nicht gegenseitig berührt und an den empfindlichen Oberflächen Schaden erleidet.

Der aus den beiden Längswänden 3, 3 und den Stirnwänden 4, 4 bestehende Einhängesack 1 besitzt bei der in der Zeichnung gezeigten Ausführungsform stirnseitig zwei ver- Stängerte Randstreifen 7, 7, an denen von Hand leicht lösbare Befestigungsorgane – beispielsweise Einhängehaken – 8, 8, ... befestigt sind, die zum Einhängen des Einhängesacks am Kastenwandrand dienen.

Der Mehrkammer-Einhängesack 1 kann, nachdem das 60 transportierte empfindliche Gut herausgenommen ist, mit wenigen Handgriffen vom Kasten getrennt werden, wonach der flexible Einhängesack 1 zusammengefaltet auf dem Boden des Waren- und Transportbehälters abgelegt wird. Die leeren Waren- und Transportbehälter lassen sich beim Rücktransport ineinander stapeln, wie es beim Rücktransport derartiger kastenförmiger Waren- und Transportbehälter aus Kunststoff üblich ist.

2

Der verwendete Mehrkammer-Einhängesack 1 verhindert in keiner Weise das Verdeckeln und Verplomben der Behälter. Es können somit ganz normal hergestellte und gebaute kastenförmige Waren- und Transportbehälter aus Kunststoff für den Transport von hochempfindlichem Sondergut verwendet werden.

Auf die Verwendung von das einzelne Gut umhüllenden Schutz- oder Verkaufsverpackungen kann gänzlich verzichtet werden, was zur Müllvermeidung beiträgt.

Patentansprüche

Kastenförmiger Waren- und Transportbehälter aus Kunststoff, gekennzeichnet durch


- einen etwa kastenförmig gestalteten Einhängesack (1 bzw. 3, 3, 4, 4) aus flexiblem Werkstoff z. B. Textilgewebe, Kunststoffolie u. ä. -,
- der durch eine oder mehrere Längszwischenwände
 (5, 5) und Querzwischenwände (6, 6) aus dem gleichen flexiblen Werkstoff in Einsteckkammern unterteilt ist
- der nur an seinem Öffnungsrand (7, 7) am Kastenwandrand mit von Hand leicht lösbaren Befestigungsorganen z. B. Einhängehaken (8, 8, 8, ...), Klettband, Schnur mit Knebel, Druckknöpfe u. ä. befestigt ist

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

This Page Blank (uspto)

Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag: DE 197 11 747 A1 B 65 D 25/14 24. September 1998



PUB-NO: DE019711747A1 **DOCUMENT-IDENTIFIER:** DE 19711747 A1

TITLE: Box-shaped plastics transporting and storage crate

PUBN-DATE: September 24, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MUELLER, JOACHIM DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

BITTMANN BITO LAGERTECH DE

APPL-NO: DE19711747

APPL-DATE: March 21, 1997

PRIORITY-DATA: DE19711747A (March 21, 1997)

INT-CL (IPC): B65D025/14 , B65D025/04 , B65D085/18 , B65D019/02

EUR-CL (EPC): B65D025/04

ABSTRACT:

CHG DATE=19990905 STATUS=C>The <u>crate</u> has a roughly box-shaped suspension <u>bag</u> (1-4) made of flexible material, e.g. woven fabric, plastics foil etc. This is divided by one or more longitudinal partition walls (5) and transverse partition walls (6) into insertion cells. The <u>bag</u> is attached only at its aperture edge (7) to the edge of the box wall by fixing devices which can easily be released by hand, e.g. hooks (8), cords press studs etc. When not in use, the <u>bag</u> can be detached, folded and stored in the bottom of the <u>crate</u>.

5/26/05, EAST Version: 2.0.1.4